

## Han Multi module, male



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 004 4501
Спецификация	Han Multi module, male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09140044501">https://b2b.harting.com/09140044501</a>

### Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han® Multi
Размер модуля	Одинарный модуль

### Версия

Тип	Вилка
Число контактов	4
Подробные данные	Контакты заказываются отдельно.
Подробные данные	При удалении контактов двухкомпонентный модуль можно открыть при помощи отвертки шириной 7 мм. Модуль при этом разрушается.

### Технические характеристики

Номинальный ток	1.5 A
Номинальное напряжение	50 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	



## Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	6.95 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140020160