

## R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 000 6123
Спецификация	R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09150006123">https://b2b.harting.com/09150006123</a>

### Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 20
Рабочий ток	≤10 A
Сопротивление контактов	≤3 mΩ
Длина снятия изоляции	8 mm

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	позолоченные
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1 IEC 61984
--------------	--------------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	0.6 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140021891