

## Han 3A with Harax Female / HCC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 0745
Спецификация	Han 3A with Harax Female / HCC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09200030745">https://b2b.harting.com/09200030745</a>

### Название

Категория	Комплекты соединителей
Серия	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабель - корпус кабеля

### Версия

Метод подключения	Технология соединения HARAX®
Тип	Розетка
Размер	3 A
Число контактов	3
Контакт PE	Да
Версия	Верхний ввод

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля	230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник	400 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥500



## Технические характеристики

Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
---------------------------------	--------------

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-2) R23 (HL 1-2)

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
-----------------	---



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

Вес нетто 45.9 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85366990