

Han 3A-HTE-PG11



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 1440
Спецификация	Han 3A-HTE-PG11
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200031440

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Pg 11
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	C порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
	EN 45545-2 (2020-08)
	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	64 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099