

Han 4A-STI-S



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 004 2611
Спецификация	Han 4A-STI-S
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200042611

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han A®

Версия

Метод подключения	Винтовое подключение
Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	4
Контакт PE	Да

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.75 ... 1.5 mm ²
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля	230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник	400 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Длина снятия изоляции	2.5 ... 5.5 mm
Момент затяжки	0.25 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C



Технические характеристики

Циклы стыковки ≥ 500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребрённые
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	7.81 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990