

Han 10A-gs-16



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 010 1541
Спецификация	Han 10A-gs-16
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200101541

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Низкая конструкция

Версия

Размер	10 A
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x Pg 16
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре	Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)



Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Номер ECHA SCIP	5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да
Допуски:	DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	92 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140039360