

Han 16A-BU-S (17-32)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 016 2813
Спецификация	Han 16A-BU-S (17-32)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200162813

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han A®
Спецификация	Последовательная маркировка

Версия

Метод подключения	Винтовое подключение
Тип	Розетка
Размер	32 A
Число контактов	32
Контакт PE	Да
Идентификация контактов	17 ... 32
Подробные данные	Для полной сборки необходимо две контактных вставки!

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.75 ... 2.5 mm ²
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	250 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Момент затяжки	0.5 Nm

Стр. 1 / 3 | Дата создания 2022-08-15 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	66 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140039865