

## Han C-male contact-c 2.5mm<sup>2</sup>



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 32 000 6105
Спецификация	Han C-male contact-c 2.5mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09320006105">https://b2b.harting.com/09320006105</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	Han <sup>®</sup> C
Тип контакта	Обжимной контакт

### Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 14
Рабочий ток	≤40 A
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	9.5 mm
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance

## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	25
Вес нетто	3.01 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990