

Han 8D-M Quick Lock 1,5mm²



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 36 008 2632
Спецификация	Han 8D-M Quick Lock 1,5mm ²
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09360082632

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han D [®]

Версия

Метод подключения	Подключение Han-Quick Lock [®]
Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	8
Подробные данные	для кабельных кожухов / корпусов из термопластика и металла
Подробные данные	для стандартных проводов в соответствии с IEC 60228, класс 5

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.25 ... 1.5 mm ²
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное напряжение	50 V AC 120 V DC
Номинальное импульсное напряжение	1.5 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤3 mΩ



Технические характеристики

Длина снятия изоляции	10 mm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Материал (уплотнение)	NBR
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1
	IEC 61984
	EN 175301-801
Допуски:	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	17.55 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140054820