

Han 8D MALE INSERT CRIMP



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 36 008 3001
Спецификация	Han 8D MALE INSERT CRIMP
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09360083001

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han D®

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	8
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно. для кабельных кожухов / корпусов из термопластика и металла

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm ²
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное напряжение	50 V AC 120 V DC
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	50 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	50 V
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C

Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 HB	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец
	EN 45545-2 (2020-08)
	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	8 g
Страна изготовления	Германия



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85389099
