

## Han 8D FEMALE INSERT CRIMP



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 36 008 3101
Спецификация	Han 8D FEMALE INSERT CRIMP
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09360083101">https://b2b.harting.com/09360083101</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han D®

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	3 A
Число контактов	8
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно. для кабельных кожухов / корпусов из термопластика и металла

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное напряжение	50 V AC 120 V DC
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	50 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	50 V
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C

## Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
-------------------------------	---------------

Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
---------------------------	------------------

Группа горючести материала согласно UL 94 HB	
--	--

RoHS	условно совместим
------	-------------------

Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
--------------------	---

Состояние ВЭА	условно совместим
---------------	-------------------

China RoHS	50
------------	----

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
---	---------------

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
--	---------------

Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
--	----

Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
--	--------

Номер ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
-----------------	--------------------------------------

Законопроект 65 штата Калифорния	Да
----------------------------------	----

Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
----------------------------------	------------------

	EN 45545-2 (2020-08)
--	----------------------

	R22 (HL 1-3)
--	--------------

	R23 (HL 1-3)
--	--------------

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
--------------	--

Допуски:	DNV GL
----------	--------

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
-----------------	----

Вес нетто	7.8 g
-----------	-------

Страна изготовления	Германия
---------------------	----------



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85389099

---