

Han 3HPR-HBM-SL, powder coating KNBN



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 40 703 0311
Спецификация	Han 3HPR-HBM-SL, powder coating KNBN
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09407030311

Версия

Размер	3 A
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Содержимое упаковки	С винтом с прокладкой

Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	2 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)	NBR
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e



Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Да

Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Законопроект 65 штата Калифорния Да

Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Нафталин

Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)

Требование с учетом уровней опасности R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

CE Да

Допуски: DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 51 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85389099

GTIN 5713140058514