

RJ45 RJ45 PN plug Cat.5 IDC 4p RAIL



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 151 1122
Спецификация	RJ45 RJ45 PN plug Cat.5 IDC 4p RAIL
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09451511122

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING RJ Industrial®
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	Прямой

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	4

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.1 ... 0.32 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный
Наружный диаметр провода	2 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Относительная влажность	95 % Без конденсации (эксплуатация)
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP20
Диаметр кабеля	4.5 ... 9 mm



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Полиамид (ПА)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Требование с учетом уровней опасности	R26

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2
Допуски:	DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	8.3 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059375