

## D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|   |   |
|---|---|
| Номер детали                                      | 09 67 209 4704  |
| Спецификация                                      | D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3  |
| HARTING eCatalogue<br>- Информация о<br>продукции | <a href="https://b2b.harting.com/09672094704">https://b2b.harting.com/09672094704</a> |

### Версия

|                   |  |
|-------------------|--|
| Метод подключения | Подключение провода пайкой на контакт                  |
| Тип               | Розетка  |
| Размер            | D-Sub 1  |
| Тип соединения    | Соединение печатной платы с кабелем<br>Кабель - кабель |
| Число контактов   | 9  |
| Тип блокировки    | Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм       |

### Технические характеристики

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Поперечное сечение проводника | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение проводника | AWG 20              |
| Номинальный ток               | 6.5 A               |
| Расстояние между проводниками | ≥1 mm               |
| Длина пути тока утечки        | ≥1 mm               |
| Сопротивление изоляции        | >10 <sup>10</sup> Ω |
| Сопротивление контактов       | ≤10 mΩ              |
| Длина снятия изоляции         | 2.5 ... 3 mm        |
| Предельная температура        | -40 ... +85 °C      |
| Усилие вставки                | ≤30 N               |
| Усилие расстыковки            | ≥3.3 N<br>≤20 N     |
| Уровень исполнения            | 3                   |
| Циклы стыковки                | ≥50                 |



## Технические характеристики

Испытательное напряжение  $U_{\text{ср.кв.}}$  1 kV

Hot plugging Нет

## Свойства материала

Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)  
Кожух: плакированная сталь

Цвет (контактная вставка) Серый

Материал (контакты) Медный сплав

Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится

Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится

## Спецификации и допуски

Спецификации DIN 41652

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки 100

Вес нетто 6.4 g

Страна изготовления Китай

код ТН ВЭД ЕС 85366990

GTIN 5713140093935