

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 AU2



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 67 237 5615
Спецификация	D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09672375615

Версия

Метод подключения	Подключение провода пайкой на контакт
Тип	Вилка
Размер	D-Sub 4
Тип соединения	Соединение печатной платы с кабелем Кабель - кабель
Число контактов	37
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.5 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 20
Номинальный ток	6.5 A
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤10 mΩ
Длина снятия изоляции	2.5 ... 3 mm
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Усилие вставки	≤123 N
Усилие расстыковки	≥11 N ≤82 N
Уровень исполнения	2 В соответствии с CECC 75301-802
Циклы стыковки	≥250



Технические характеристики

Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$ 1 kV

Hot plugging Нет

Свойства материала

Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
Кожух: плакированная сталь

Цвет (контактная вставка) Серый

Материал (контакты) Медный сплав

Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится

Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится

Спецификации и допуски

Спецификации DIN 41652

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки 50

Вес нетто 1 g

Страна изготовления Китай

код ТН ВЭД ЕС 85366990

GTIN 5713140094086