



Sikringskassett, Høy hastighet, 20 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC



Type FUZE 20A 690V 000U/80 GR UC
Catalog No. 170M1310

Illustrasjon lik

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	20
Nominell spenning			AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse			DIN 000
Størrelse			21 x 40 x 100 mm
Brukskategori			gR
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse			DIN IEC
Form			firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning (med spor)
Standarder/Regulations			DIN 43653 IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl:ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			Andre
Strømtype			
Merkespenning AC			690
Nominell spenning DC			
Merkestrøm			20
Driftskategori			GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Bryteevne			
Fargekode			
Type sikringstatusindikator			Uten
Effekttap ved merkestrøm			7
Monteringshull			
C-C avstand på anslutninger			

Mer produktinformasjon (forbindelser)

Produkt dataarket (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720013_170M.pdf
-------------------------	---