



Sikringskassett, Høy hastighet, 315 A, AC 690 V, 200 kA, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC



Type FUZE 315A 690V 000FU/70 AR UR
Catalog No. 170M1472

Illustrasjon lik

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	315
Nominell spenning			AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse			size 000
Størrelse			24 x 36 x 96 mm
Brukkategori			aR
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjenning			IEC
Form			firkantet med fastboltede stiftsikringer med forskyvning
Standarder/Regulations			IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ec@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			000
Strømtype			AC
Merkespenning AC			690
Nominell spenning DC			
Merkestrøm			315
Driftskategori			AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne			200
Fargekode			Uten
Type sikringstatusindikator			Uten
Effekttap ved merkestrøm			
Monteringshull			M8
C-C avstand på anslutninger			73.8