

**Sikringskasset, Høy hastighet, 100 A, DC 750 V, 80 kA, compact size 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, Type K indikator**



**Type** FUSE 100A 750VDC 1C/A124 PC GR  
**Catalog No.** 170M2003

Illustrasjon lik

## Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskasset
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	100
Nominell spenning			DC 750 V
Konstruksjonsstørrelse			compact size 1
Størrelse			41 x 59 x 128 mm
Brukskategori			aR
Statusindikator			Type K indikator
Bryteevne		kA	80
kan brukes før størrelse/applikasjoner			traksjon tredje skinne
Standard/Godkjenning			IEC
Form			firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-4

## Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			Andre
Strømtype			
Merkespenning AC			
Nominell spenning DC			
Merkestrøm			100
Driftskategori			AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne			
Fargekode			
Type sikringstatusindikator			Andre
Effekttap ved merkestrøm			
Monteringshull			
C-C avstand på anslutninger			

## Mer produktinformasjon (forbindelser)

Produkt dataarket (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/2ef86aed-e370-419c-ad0a-89df8d9dab6c.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/2ef86aed-e370-419c-ad0a-89df8d9dab6c.pdf</a>
-------------------------	---