

Sikringskassett, Høy hastighet, 315 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, M8, firkantet med kontakter som flukter i endene



Type **FUSE 315A 690V 1\*BN/50 AR UC**  
 Catalog No. **170M3417**

Illustrasjon lik

## Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	315
Nominell spenning			AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse			compact size 1
Størrelse			45 x 59 x 51 mm
Brukkategori			aR
Statusindikator			enkel indikator
Beskrivelse			M8
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjenning			IEC UL
Form			firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-4

## Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			Andre
Strømtype			
Merkespenning AC			690
Nominell spenning DC			
Merkestrøm			315
Driftskategori			AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne			
Fargekode			
Type sikringstatusindikator			Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm			60
Monteringshull			
C-C avstand på anslutninger			

## Mer produktinformasjon (forbindelser)

Produkt dataarket (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf</a>
-------------------------	---