



Sikringskassett, Høy hastighet, 900 A, AC 550 V, 200 kA, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, Type T indikator



Type FUZE 900A 550V 1TN/80 AR
Catalog No. 170M4069

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	900
Nominell spenning			AC 550 V
Konstruksjonsstørrelse			DIN 1
Størrelse			53 x 66 x 108 mm
Brukskategori			aR
Statusindikator			Type T indikator
Bryteevne		kA	200
kan brukes for størrelse/applikasjoner			halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjenning			DIN IEC
Form			firkantet med stiftsikringer som er boltet fast i midten (med spor)
Standarder/Regulations			DIN 43653 IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			1
Strømtype			AC
Merkespenning AC			550
Nominell spenning DC			
Merkestrøm			900
Driftskategori			AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne			200
Fargekode			Uten
Type sikringstatusindikator			Feilindikator på toppen
Effektapp ved merkestrøm			100
Monteringshull			M10
C-C avstand på anslutninger			78