



Sikringskassett, Høy hastighet, 2000 A, AC 550 V, 200 kA, size 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, enkel indikator

Type **FUSE 2000A 550V 3BN/65 AR UR**
Catalog No. **170M6421**

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	2000
Nominell spenning			AC 550 V
Konstruksjonsstørrelse			size 3
Størrelse			76 x 92 x 53 mm
Brukskategori			aR
Statusindikator			enkel indikator
Bryteevne		kA	200
kan brukes for størrelse/applikasjoner			halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjenning			IEC UL
Form			firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
Fuse construction type according to IEC 60269			3
Strømtype			AC
Merkespenning AC			550
Nominell spenning DC			
Merkestrøm			2000
Driftskategori			AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne			200
Fargekode			Uten
Type sikringstatusindikator			Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm			175
Monteringshull			Andre
C-C avstand på anslutninger			65.4

Mer produktinformasjon (forbindelser)

Produkt dataarket (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf
-------------------------	---