

## Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 00 000 5080
Спецификация	Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19000005080">https://b2b.harting.com/19000005080</a>

### Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® CGM-M
Тип аксессуара	Кабельный сальник

### Технические характеристики

Момент затяжки	≤10 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
Размер под ключ	22
Предельная температура	-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Размер	M20
Ассортимент зажимов	5 ... 9 mm
Ширина между углами	24.4 mm

### Свойства материала

Материал (уплотнение)	NBR
Материал (кабельные сальники)	Латунь
Материал (пружинного зажима)	Полиамид (ПА)
Покрытие (аксессуары)	Никелерованный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance

## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Да

Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец

## Спецификации и допуски

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 514B QCRV.E479780  
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

## Коммерческие данные

Размер упаковки 10

Вес нетто 29 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 84849000