

Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 19 00 000 5082 |
| Спецификация | Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/19000005082 |

Название

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Категория | Аксессуары |
| Серии кабельных/блочных кожухов | Han® CGM-M |
| Тип аксессуара | Кабельный сальник |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Момент затяжки | ≤10 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки) |
| Размер под ключ | 22 |
| Предельная температура | -40 ... +100 °C |
| Класс защиты согласно IEC 60529 | IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 |
| Размер | M20 |
| Ассортимент зажимов | 6 ... 12 mm |
| Ширина между углами | 24.4 mm |

Свойства материала

| | |
|-------------------------------|---|
| Материал (уплотнение) | NBR |
| Материал (кабельные сальники) | Латунь |
| Материал (пружинного зажима) | Полиамид (ПА) |
| Покрытие (аксессуары) | Никелерованный |
| RoHS | условно совместим |
| Исключения из RoHS | 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 % |
| Состояние ВЭА | условно совместим |
| China RoHS | 50 |



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

| | |
|---|------------------------------|
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Да |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Свинец |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Свинец Никель Нафталин |

Спецификации и допуски

| | |
|----------|--|
| Допуски: | DNV GL |
| UL / CSA | UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780 |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки | 10 |
| Вес нетто | 29 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 84849000 |