

## Han CGM-M M20x1,5 D.10-14mm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 00 000 5084
Спецификация	Han CGM-M M20x1,5 D.10-14mm
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19000005084">https://b2b.harting.com/19000005084</a>

### Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® CGM-M
Тип аксессуара	Кабельный сальник

### Технические характеристики

Момент затяжки	≤10 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
Размер под ключ	24
Предельная температура	-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Размер	M20
Ассортимент зажимов	10 ... 14 mm
Ширина между углами	26.5 mm

### Свойства материала

Материал (уплотнение)	NBR
Материал (кабельные сальники)	Латунь
Материал (пружинного зажима)	Полиамид (ПА)
Покрытие (аксессуары)	Никелерованный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance

## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	30.9 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	84849000