

Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 00 000 5090
Спецификация	Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19000005090

Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® CGM-M
Тип аксессуара	Кабельный сальник

Технические характеристики

Момент затяжки	≤12 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
Размер под ключ	30
Предельная температура	-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Размер	M25
Ассортимент зажимов	9 ... 16 mm
Ширина между углами	33.5 mm

Свойства материала

Материал (уплотнение)	NBR
Материал (кабельные сальники)	Латунь
Материал (пружинного зажима)	Полиамид (ПА)
Покрытие (аксессуары)	Никелерованный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	51.5 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	84849000