

## Han 10B Hood Side Entry LC 2 Reel M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 30 010 1541
Спецификация	Han 10B Hood Side Entry LC 2 Reel M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19300101541">https://b2b.harting.com/19300101541</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® B
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Низкая конструкция

### Версия

Тип блокировки	Одна защелка
Размер	10 B
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M25
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	C порошковым покрытием



Pushing Performance

## Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	150 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099