

## Han-3M-HSM-L-M20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 37 003 1250
Спецификация	Han-3M-HSM-L-M20
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19370031250">https://b2b.harting.com/19370031250</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han <sup>®</sup> M
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	С уплотнением

### Версия

Тип блокировки	Одна защелка
Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M20
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды
Содержимое упаковки	С винтом с прокладкой

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)	FPM



## Свойства материала

Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	83.45 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099