

Han-INOX 3A-HCC-M20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 44 003 1750
Спецификация	Han-INOX 3A-HCC-M20
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19440031750

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-INOX®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабель - корпус кабеля

Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M20
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды
Содержимое упаковки	С винтом с прокладкой

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Нержавеющая сталь
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия



Pushing Performance

Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	88.3 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099