




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005H04

Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		Промышленное применение / заводская автоматизация; Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в		1K22/ DIN 60721-3-1



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005H04

соответствии с заявленным классом	
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес	[g]	154,9
Размеры	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Уплотнительный материал		FKM
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Рекомендации	Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (4 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm






Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005H04


Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый

диаграммы и графики

характеристическая прямая
для допустимых отклонений
от номинальных значений
параметров



Снижение мощности $I_{max} \cdot 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

- X Температура окружающей среды [°C]
- Y Ток [A]