

BNC Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
insertion and withdrawal force
others

BNC Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 60169-8 (a)
Steckzyklen >500 (b)
Steck- und Ziehkraft min.: 6 N ; max.: 15 N

Banana Mechanical characteristics

mating life

Banana Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >10000 (b)

Components

- centre contact BNC
- contact parts banana plug
- wire strap
- other metal parts
- housing
- insulator

Bauteile

- Innenkontakt BNC
- Kontaktteile Bananenstecker
- Drahtbrücke
- sonstige Metallteile
- Gehäuse
- Isolierung

Materials/Material

- CuBe2
- CuZn37
- Cu
- CuZn39Pb3
- PBT
- PTFE

Finish /Oberfläche

- Ni2Au0.8
- Cu2Ni5
- Ag3
- Cu2Ni5

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance

Elektrische Eigenschaften


Prüfspannung 2 kV
Durchgangswiderstand ≤10 mΩ

Environmental

operating temp.

Umgebung

Betriebstemperatur -20°C / +100°C (b)

	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	gez./drawn	13.10.	PU	
	gepr./appr.	13.10.05	BJ	Oberfläche/ finish
	Norm/stand.			
	Maßstab/scale	Benennung/title		
	2:1	BNC-Jack/Banana Plug BNC-Buchse/Bananenstecker		
b a	19549 17117	10.01.08 18.10.05	MA PU	 Maßbe/dimensions: mm Original: DIN A4
	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	K J01008A0620 Ersatz für/ replaces