

Han CGM-M M32x1,5 D.18-25mm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 00 000 5096
Спецификация	Han CGM-M M32x1,5 D.18-25mm
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19000005096

Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® CGM-M
Тип аксессуара	Кабельный сальник

Технические характеристики

Момент затяжки	≤15 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
Размер под ключ	40
Предельная температура	-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Размер	M32
Ассортимент зажимов	18 ... 25 mm
Ширина между углами	44 mm

Свойства материала

Материал (уплотнение)	NBR
Материал (кабельные сальники)	Латунь
Материал (пружинного зажима)	Полиамид (ПА)
Покрытие (аксессуары)	Никелерованный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	71.51 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	84849000
GTIN	5713140123823